



dLAN[®] TV Sat 1300-HD

Update Verfahren einzelner Geräte über Front USB Anschluss

- Gerät an dem auf der Rückseite befindlichen Hauptschalter ausschalten
- Einen USB Stick mit dem Dateisystem FAT32 formatieren
- Auf diesem USB Stick einen Ordner "dLan" im ROOT Verzeichnis anlegen
- In dem angelegten "dLan" Verzeichnis müssen nun folgende Dateien abgelegt werden:
 1. images.md5.pkg
 2. images.tar.pkg
 3. update.bin
- USB-Stick nun im Frontpanel des Receivers einstecken
- Auf der Vorderseite des Receivers die "OK"-Taste drücken und gedrückt halten
- Den Receiver nun auf der Rückseite des Gerätes wieder einschalten
- Sobald die REC LED leuchtet, die „OK“-Taste loslassen
- Das Update startet nun
- Wenn die Power LED grün blinkt ist das Update erfolgreich beendet
- Wenn die Power LED rot blinkt ist das Update fehlerhaft beendet → Update Dateien kontrollieren!
- Nach erfolgreichem Update, den Receiver auf der Rückseite noch einmal ausschalten
- Den USB Stick ausstecken
- Die Receiver nun auf der Rückseite wieder einschalten